



**RENOVO!**

Algemeen:  
 BENG conform planbeoordeling  
 Buitengevel: Rc=0,7 m<sup>2</sup>/Kw  
 Besane grond: Rc= 3,7 m<sup>2</sup>/Kw  
 Schuim dak: Rc= 6,3 m<sup>2</sup>/Kw. Plat dak: Rc= 6,3 m<sup>2</sup>/Kw  
 Buitendeuren: U<sub>d</sub>=1,65W/m<sup>2</sup> K (incl. kozijn)  
 Beglazing: HR++ , U<sub>g</sub>=1,1 W/m<sup>2</sup> K, ZTA= 0,60  
 Kozijn ind. glas U<sub>v</sub>=variaal min. 1,4 W/m<sup>2</sup> K

Ventilatie:  
 Ventilatievoorziening: toilet, technischeruimte, keuken  
 overige ruimtes middels spleet onder deur

Ventilatievoorzieningen:  
 toevoer middels inblaastruimtes

Verwarming:  
 Begane grond: vloerverwarming in verblijfsruimte  
 1 e verdieping: vloerverwarming in verblijfsruimte exclusief  
 badkamer  
 2e verdieping: niet verwarmd  
 badkamer: radiator  
 Bijkomende kozijnbeveiligingsmontage- en sluitwerk  
 conform pollexnummer klasse 2 (inclusief  
 kernbeveiliging)

Prestatie uitgangspunten:  
 Elektra volgens NEN 1010  
 Thematische isolatie volgens NEN 1068  
 Ventilatievoorzieningen volgens NEN 1087  
 Dichtheidsbeveiliging volgens NEN 2057  
 Brandveiligheid volgens NEN 2555  
 Oppervlakten en inhoud volgens NEN 2580

Meterkast volgens NEN 2768  
 Voorsiening in de woning volgens NEN 2778  
 Centrale verwarming volgens NEN 3028  
 Binnenroering volgens NEN 3215  
 Trappen volgens NEN 3059  
 Geluidwering volgens NEN 5077  
 Inbraakwerendheid voldoet aan klasse 2 volgens NEN 5096  
 Energieprestatie volgens NEN 5128

\* Ramen 30 minuten brandwerend uitvoeren  
 \* Voldoet aan p.k.w., deur met halve maat

